

**Техническое задание
на поставку мебели**

1. Предмет:

Поставка мебели для нужд ГКУ РК «Крымздрав»

2. Краткие характеристики поставляемых товаров:

Поставляемые товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых товаров, в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товаров и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товаров, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. В комплекте к мебели должна быть вся крепежная и лицевая фурнитура.

3. Количество и описание поставляемых товаров:

№ П/П	Наименование	Описание	Цвет	Ширина (мм.)	Длина (мм.)	Высота (мм.)	Кол-во (шт.)
1.	Стол руководителя	Столешница стола выполнена из ЛДСП толщина не менее 16 мм., не более 17 мм. опоры стола изготовлены из ЛДСП толщина не менее 16мм., не более 17 мм. Торцы столешницы облицованы кромочным материалом ПВХ 2 мм. Вертикальные торцевые кромки боковин облицованы кромочным	Орех Донской	Не менее 1695 не более 1700	Не менее 2490 не более 2500	Не менее 750 не более 760	11

		<p>материалом из ПВХ 1 мм. Опоры регулируемые. Диапазон регулирования 10 мм, что компенсирует неровности пола. Высота каркаса с опорами – 744 мм. Экран выполнен из ЛДСП не менее 16 мм, не более 17 мм. Торцевые кромки экрана облицованы кромочным материалом из ПВХ 1 мм. Столешница приставка выполнена из ЛДСП не менее 16 мм., не более 17 мм. Торцевые кромки столешницы облицованы кромочным материалом из ПВХ 2 мм. Фурнитура для многократной сборки, производства Италия. Выдвижные ящики в количестве 3 штук должны устанавливаться на телескопические направляющие. Металлическая ручка-скоба алюминиевого цвета с межосевым расстоянием 96</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>мм. Днища ящичков выполнены из ДВП Толщиной не менее 3,5 мм не более 4 мм белого цвета. Корпус выполнен из ЛДСП толщиной не менее 16 мм., не более 17мм. Торцы обработаны кромочным материалом ПВХ толщиной 1 мм. Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.</p>					
2	Стол рабочий для персонала	<p>Столешница стола выполнена из ЛДСП толщина не менее 16 мм., не более 17 мм. опоры стола изготовлены из ЛДСП толщина не менее 16мм., не более 17 мм. Торцы столешницы облицованы кромочным материалом ПВХ 2 мм. Вертикальные торцевые кромки боковин облицованы кромочным материалом из ПВХ 1 мм. Опоры регулируемые. Диапазон</p>	Орех Донской	Ширина не менее 1190 не более 1200	Глубина не менее 590 не более 600	Высота не менее 750 не более 760	41

		<p>регулирования 10 мм, что компенсирует неровности пола. Высота каркаса с опорами – 744 мм. Экран выполнен из ЛДСП не менее 16 мм, не более 17 мм. Торцевые кромки экрана облицованы кромочным материалом из ПВХ 1 мм. Фурнитура для многократной сборки, производства Италия. Выдвижные ящики в количестве 3 штук должны устанавливаться на телескопические направляющие. Металлическая ручка-скоба алюминиевого цвета с межосевым расстоянием 96 мм. Днища ящиков выполнены из ДВП Толщиной не менее 3,5 мм не более 4 мм белого цвета. Корпус выполнен из ЛДСП толщиной не менее 16 мм., не более 17мм. Торцы обработаны кромочным материалом ПВХ толщиной</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		1 мм. Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.					
3	Шкаф для одежды	Шкаф состоит из каркаса с полками, двери и опор. Каркас состоит из щитовых элементов, которые выполнены из ЛДСП не менее 16 мм., не более 17 мм., соединенные при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов. Фурнитура для многократной сборки производства Италия. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 1 мм. Топ является верхним щитом каркаса и выполнен из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, не более 17 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 1 мм. Задняя	Орех Донско й	Ширин а не менее 590 не более 600	Глубина не менее 540 не более 550	Высот а не менее 2090 не более 2100	24

		<p>стенка выполнена из ДВП толщиной не более 3,5 мм, не менее 4 мм поверхность облицована с одной стороны декоративной пленкой белого цвета. Задняя стенка устанавливается в пазы корпуса шкафа и для придания дополнительной жесткости фиксируется с обратной стороны пластиковыми уголками и шурупами. Съемная полка выполнена из ЛДСП толщиной не менее 16 мм., не более 17 мм. Торцевые поверхности полки облицованы кромкой ПВХ 1 мм. Полкодержател ь металлический угловой с фиксатором и евровинтом. Штанга - вешалка выполнена из металлической трубы, установлена между боковинами на штангодержател ях, которые прикручены к боковинам шурупами.</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>Двери выполнены из ЛДСП не менее 16 мм., не более 17 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 1 мм. Накладные металлические 4-х шарнирные петли импортного производства с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. Металлическая ручка-скоба алюминиевого цвета с межосевым расстоянием 96 мм. Шкаф устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм. Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		сборке вложена в упаковку.					
4	Тумба для орг. техники	<p>Тумба состоит из крышки и каркаса. Каркас состоит из 3-х боковых стенок (правой, левой, промежуточной), нижнего щита, задней стенки, которые соединяются при помощи муфтовой стяжки и направляющих шкантов. Боковые стенки (правая, левая) выполнены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, не более 17 мм, облицованы кромочным материалом ПВХ толщиной 1 мм. Нижний щит, промежуточная стенка и полки выполнены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, не более 17 мм, видимые торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 1 мм. Задняя стенка выполнена из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, не более 17 мм,</p>	Орех Донской	Ширина не менее 790 не более 800	Глубина не менее 540 не более 550	Высота не менее 750 не более 760	29

		<p>торцевые кромки облицованы кромочным материалом толщиной 1 мм.</p> <p>Полкодержатель металлический угловой с фиксатором и евровинтом.</p> <p>Внутреннее пространство тумбы разделено вертикальной стенкой на два отделения.</p> <p>Дверь выполнена из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, не более 17 мм, торцевые кромки по периметру облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм. Дверь установлена на 4-х шарнирные металлические петли, с возможностью регулировки в 3-х направлениях.</p> <p>Металлическая ручка-скоба оригинальной изогнутой формы, цвет алюминиевый межосевым расстоянием 96 мм. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей.</p> <p>Крышка в</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>форме прямоугольник а с незначительно выпуклыми долевыми сторонами выполнена из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, не более 17 мм, торцевые кромки по периметру облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм. Крышка является частью каркаса и присоединяется при помощи муфтовой стяжки. Колесные опоры из пластика черного цвета диаметром 40 мм и высотой 55 мм прикрепляются к нижнему щиту каркаса тумбы при помощи шурупов. Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.</p>					
5	Шкаф для документов	<p>Шкаф состоит из корпуса, полка и дверей. Корпус состоит из щитовых элементов, которые выполнены из</p>	Орех Донской	Ширина не менее 790 не более 800	Глубина не менее 350 не более 360	Высота не менее 2090 не более 2100	26

		<p>ЛДСП не менее 16 мм, не более 17 мм, и соединенные при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Торцевые кромки по периметру облицованы кромочным материалом толщиной 1 мм. Задняя стенка выполнена из ДВП толщиной 4 мм, поверхность которой облицована с одной стороны декоративной пленкой белого цвета. Задняя стенка устанавливается в пазы деталей корпуса шкафа и для придания дополнительной жесткости фиксируется с обратной стороны пластиковыми уголками и шурупами. Полка второго уровня зафиксирована между боковинами на эксцентриковой стяжке. Остальные полки съемные имеют несколько уровней установки. Полки</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>выполнены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, не более 17 мм.</p> <p>Торцевые кромки облицованы кромочным материалом толщиной 1 мм.</p> <p>Полкодержатель металлический угловой с фиксатором и евровинтом.</p> <p>Шкаф устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса.</p> <p>Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм. .</p> <p>Комбинация из средних стеклянных дверей и низких глухих дверей.</p> <p>Стеклянные двери выполнены из тонированного стекла, цвет под бронзу.</p> <p>Стекло толщиной не менее 3,5, не более 4 мм.</p> <p>Низкие глухие двери выполнены из ЛДСП</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>толщиной не менее 16 мм, не более 17 мм, торцевые кромки по периметру облицованы синтетическим кромочным материалом толщиной 2 мм. Двери (стеклянные и глухие) установлены на 4-х шарнирные металлические петли, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Металлическая ручка-скоба оригинальной изогнутой формы, цвет алюминий с межосевым расстоянием 96 мм. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.</p>					
6	Тумба приставная	<p>Столешница полукруглой формы выполнена из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, не более 17 мм. На криволинейной стороне установлен врезной противоударн</p>	Орех Донской	Ширина не менее 1090 не более 1100	Глубина не менее 490 не более 500	Высота не менее 750 не более 760	5

		ый кант из ПВХ полукруглого сечения с радиусом 12,5 мм. На прямолинейной стороне - врезная накладка из пластика черного цвета. Соединение со столешницами рабочих столов встык, на внутреннюю поверхность столешниц прикручиваются металлические пластины.					
7	Кресло офисное для руководителя	Набивка кресла-Стандартный (standart) поролон плотности 25-40 кг/м3 .Каркас - Не монолитный Материал-накладок подлокотников .Пластик Механизм - Пиастра. Узел, соединяющий шток газ лифта с основанием сидения кресла. Пиастра снабжена рычагом регулировки газ- лифта. Механизм качания спинки с фиксацией в нескольких положениях. Крестовина Черная пластиковая Газпатрон Газпатрон 3 категории по	Черное	сиденье не менее 47,0 не более 48,0	регулируемая 91,0-104		8

		стандарту Germany DIN 4550 Ролик Ролик стандарта BIFMA 5.1 (США); Диаметр штока 11 мм, Материал – нейлон						
8	Стул офисный для персонала ИЗО	Опора-металлические ножки на основе сварной рамы из овального профиля не мене 1,3 мм. Рабочая нагрузка не менее 100 кг. Каркас метал/черный. Сиденье и спинка в пластиковом кожухе, основа мягкий наполнитель. Материал обивки – ткань, цвет серый. Спинка - ширина не менее 489,8 мм.не более 490,0 мм. Высота не менее 339,8 мм не более 342,0	Серо-черный			не менее 52,8 не менее 55,0	не менее 80,0 не более 84,0	135
9	Диван офисный, Черный, кож.зам	Каркас дивана изготовлен из фанеры толщиной 15 мм, ДВП.ДСП Бруса 50*50. Наполнение пенополиуретан, толщиной 100,60,20,10 мм, синтепон. Обивка черная эко кожа.						3

4. Сопутствующие услуги, перечень, сроки выполнения:

Сборку, установку осуществляет Поставщик. Сборка осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты доставки товара Заказчику.

Поставщик доставляет товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком.

5. Общие требования к поставке товаров, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты размещения заказа.

Весь товар должен быть изготовлен не ранее декабря 2015 года.

На поставляемые товары Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товаров.

Гарантийный срок устанавливается в соответствии с заявкой участника и должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Акта приемки товаров. Поставщик на период гарантийного срока оказывает весь комплекс бесплатных услуг: - по гарантийному ремонту мебели; устранение недостатков, транспортные услуги по доставке мебели до предприятий, осуществляющих ремонт, и обратно.

В случае если ремонт мебели продолжается более 5 (пяти) рабочих дней, Поставщик предоставляет аналогичную мебель на период ремонта. При обнаружении производственных дефектов и невозможности их устранения на месте, эта продукция подлежит замене.

Первоначальная диагностика неисправностей, мелкий ремонт и замена комплектующих должна производиться с выездом специалиста на место установки мебели в течение 24 (двадцати четырех) часов после уведомления по телефону или факсимильной связи.

В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить гарантийный ремонт.

6. Требования к функциональным и качественным характеристикам товаров, к качественным характеристикам услуг.

Требования к безопасности и качеству товара:

1. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно;

2. Трансформируемые, выдвигаемые, раздвижные элементы изделий мебели должны иметь свободный ход без заеданий и перекосов;

3. Фурнитура, выходящая на поверхность изделий, не должна иметь заусенцев; ребра торцов погонажных деталей должны быть притуплены;

4. Замки должны быть неподвижно и прочно закреплены на деталях изделий и установлены так, чтобы было обеспечено их легкое отпирание и запирание;

5. Двери изделий без замков должны иметь устройства или петли, предотвращающие их самопроизвольное открывание.

6. Мебель собирается на эксцентриковых стяжках. Все изделия устанавливаются на регулируемые по высоте опоры. Стекло – прозрачное с полированной кромкой. В стеллажах предусмотрена универсальная навеска дверей.

7. Товар должен быть изготовлен из экологически чистого материала и не должен причинять вреда здоровью человека, а также соответствовать требованиям нормативных документов.

Качество и безопасность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, утвержденными в отношении данного вида товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством и требованиям, изложенным в настоящем Техническом задании.

7. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования):

Товар и его комплектующие должны соответствовать следующим государственным стандартам: ГОСТ 16371-93, ГОСТ 26800.1-86, ГОСТ 26800.2-86, ГОСТ 26800.4-86.

8. Сроки поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий контракта:

Поставка осуществляется единовременно в течение 45 (сорока пяти) календарных дней со дня заключения Государственного контракта.

Сборка и установка товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки товара.

Поставщик поставляет Товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком.

Сборку и установку осуществляет Поставщик.

Стоимость упаковки, доставки, сборки, погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, таможенному оформлению и страхованию, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые на территории Российской Федерации, а также все затраты, издержки и расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств, включены в цену Контракта.

Поставщик предоставляет Заказчику товар, соответствующий государственным стандартам качества и техническим требованиям, указанным в настоящем техническом задании.

Поставщик предоставляет Заказчику вместе с товаром сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и другую имеющуюся документацию на товар, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вся указанная документация на товар предоставляется на русском языке.

Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа.

Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.